

Isolierkamin HL

3-schaliger Kamin mit Hinterlüftung



Produktdaten

- 33 cm hohes Schamotterrohr
- Hochtemperaturbeständige Isoliermatte
- Hochwertiges, feuerfestes, rundes Schamotterrohr:
 - Strömungsgünstigere Innenfläche
 - Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
 - Hohe Säurebeständigkeit
 - Garantierte Ausbrennsicherheit
 - Hohe Druckstabilität
 - Hohe Dichtheit
- Formgenauer Leichtbeton-Mantelstein

Lieferprogramm

Einzügig

Innenrohr Ø in cm	12	14	16	18	20	22	25	30
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x34	34x34	36x36	36x36	40x40	40x40	50x50	55x55
Gewicht Kg/Stgm	65	70	75	79	87	98	157	173

Einzügig mit Lüftung

Innenrohr Ø in cm	12	14	16	18	20	22	25	30
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x48	34x48	36x50	36x50	40x56	40x56	50x64	55x71
Gewicht Kg/Stgm	92	96	108	116	134	142	196	209

Zweizügig

Innenrohr Ø in cm	12+12	14+14	16+16	18+18	20+20	22+22		
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x65	34x65	36x67	36x67	40x75	40x75		
Gewicht Kg/Stgm	124	128	134	139	174	189		

Zweizügig mit Lüftung

Innenrohr Ø in cm	12+12	14+14	16+16	18+18	20+20	22+22		
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x76	34x76	36x83	36x83	40x92	40x92		
Gewicht Kg/Stgm	142	152	163	176	208	215		

Kombiniert-Zügig

Innenrohr Ø in cm	16+14	18+12	18+14	18+16	20+12	20+14	20+16	20+18
Mantelstein-Außenmaß in cm	36x67	36x67	36x67	36x67	40x72	40x72	40x72	40x72
Gewicht Kg/Stgm	125	121	128	134	145	152	158	162

Kombiniert-Zügig mit Lüftung

Innenrohr Ø in cm	16+14	18+12	18+14	18+16	20+12	20+14	20+16	20+18
Mantelstein-Außenmaß in cm	36x83	36x83	36x83	36x83	40x88	40x88	40x88	40x88
Gewicht Kg/Stgm	163	150	152	163	172	194	202	206

