

# KOMPAKT

## Der Alleskönner

### Produktdaten

- Geeignet für alle Brennstoffe
- Keramik-Muffenrohr
  - Baulänge 1,00 bzw. 0,66 m
  - Hochtemperaturbeständige Isolierschale direkt am Rohr
  - Absolut säurebeständig
  - Rußbrandbeständig
  - Hohe Druckstabilität
  - Korrosionsresistent
  - Hohe Kondensat- und Gasdichtheit
  - Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Formgenauer Leichtbeton-Mantelstein
- Gegenstrombetrieb möglich

### Lieferprogramm

#### Einzügig

Innenrohr Ø in cm	14	16	18	20	25
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x34	34x34	34x34	36x36	43x43
Gewicht Kg/Stgm	70	74	75	81	117

#### Einzügig mit Lüftung

Innenrohr Ø in cm	14	16	18	20	25
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x48	34x48	34x48	36x50	43x60
Gewicht Kg/Stgm	99	102	103	110	152

#### Zweizügig

Innenrohr Ø in cm	14+14	16+16	18+18	20+20	25+25
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x65	34x65	34x65	36x67	43x81
Gewicht Kg/Stgm	132	136	139	145	212

#### Zweizügig mit Lüftung

Innenrohr Ø in cm	14+14	16+16	18+18	20+20
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x76	34x76	34x76	36x83
Gewicht Kg/Stgm	150	154	156	179

#### Kombiniert-Zügig

Innenrohr Ø in cm	16+14	18+14	18+16	20+14	20+16	20+18
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x65	34x65	34x65	36x67	36x67	36x67
Gewicht Kg/Stgm	134	135	137	140	142	143

#### Kombiniert-Zügig mit Lüftung

Innenrohr Ø in cm	16+14	18+14	18+16	20+14	20+16	20+18
Mantelstein-Außenmaß in cm	34x76	34x76	34x76	36x83	36x83	36x83
Gewicht Kg/Stgm	151	152	154	175	177	179

